

## Agregat podorywkowo-orkowy hydrauliczny



### Specyfikacja:

- składany hydraulicznie
- dostępne szerokości: 4.0, 5.0, 6.0 m
- trzy rzędy zębów 20 x 60 z zabezpieczeniem sprężynowym
- rząd talerzy zagarniających śr.460 mm montowanych na elastometrach
- wał tylny rurowy śr. 500 mm
- konstrukcja ramy umożliwiającą jednoczesną regulację głębokości pracy talerzy oraz wału

### Opcje:

- wał tylny: Packer, crosskill, pierścieniowy, gumowy, teownikowy, daszkowy, ceownikowy, dyskowy
- wózek transportowy
- hydrauliczna regulacja wału
- koła podporowe przednie (185/65-15)

Typ	Szerokość (m.)	Ilość zębów (szt.)	Moc (km)	Waga (kg)	Wydajność (ha/h)
APOH 40	4,0	14	160 - 210	2500	2,8 – 4,0
APOH 50	5,0	17	200 - 250	2850	3,7 – 5,0
APOH 60	6,0	20	240 - 300	3200	4,8 – 6,0

"Euro-Masz" Produkcja Maszyn Rolniczych  
Jabłonna 30, 97-570 Przedbórz,  
Tel.: +48 509-729-524, +48 512-081-781;  
kontakt@euro-masz.eu