

Agregat Talerzowy



Specyfikacja:

- dostępne szerokości: 2.5, 2.7, 3.0, 4.0
- dwa rzędy uzębionych talerzy fi 510 typu 'C'
- zabezpieczenie przeciążeniowe talerzy w postaci amortyzatorów gumowych
- odstęp między talerzy 690 mm
- piasta bezobsługowa z uszczelnieniem kasetowym
- wał tylny rurowy lub strunowy
- hydropack (udźwig 1500 kg)
- ekrany boczne
- składane talerze skrajne do wersji 3.0 i 4.0

Opcje:

- talerze fi 560 mm
- wał tylny: packer, crosskill, pierścieniowy, gumowy, teownikowy, daszkowy, ceownikowy, dyskowy
- wał oponowy z dysłem (koła 185/65-15)
- piasty SKF
- hydrauliczna regulacja głębokości pracy

| TYP | Ilość talerzy (szt.) | Moc (km) | Waga (kg) | Wydajność (ha/h) |
|-------|----------------------|-----------|-----------|------------------|
| AT 25 | 20 | 70 - 110 | 1150 | 1,8 - 2,6 |
| AT 27 | 20 | 80 - 120 | 1200 | 1,8 - 2,6 |
| AT 30 | 24 | 100 - 130 | 1400 | 2,0 - 3,0 |
| AT 40 | 32 | 110 - 150 | 1700 | 2,8 - 3,8 |

"Euro-Masz" Produkcja Maszyn Rolniczych
Jabłonna 30, 97-570 Przedbórz,
Tel.: +48 509-729-524, +48 512-081-781;
kontakt@euro-masz.eu