



Brona Talerzowa Ciężka Hydraulicznie Składana

Specyfikacja:

- dostępne szerokości: 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0
- dwa rzędy talerzy uzębionych talerzy fi 560 typ 'C'
- zabezpieczenie przeciążeniowe talerzy w postaci amortyzatorów gumowych
- odstęp między rzędami talerzy 1050 mm
- piasta bezobstługowa z uszczelnieniem kasetowym
- wał tylny rurowy
- ekrany boczne
- hydraulicznie składana
- szerokość transportowa 2950 mm

Opcje:

- wał tylny: packer, crosskill, pierścieniowy, gumowy, teownikowy, daszkowy, ceownikowy, dyskowy, tandem
- talerze 610
- hydrauliczna regulacja głębokości pracy
- rząd zgrzebeł wyrównujących
- piasty SKF
- wózek transportowy (koła 400/60-15,5)
- przednie koła podporowe
- tablice ostrzegawcze

TYP	Szerokość (m)	Ilość talerzy(szt.)	Moc (km)	Waga (kg)	Wydajność (ha/h)
BTCH 40	4,0	32	120 - 150	2200	2,8 – 4,2
BTCH 45	4,5	36	130 - 160	2500	3,1 – 5,0
BTCH 50	5,0	40	140 – 180	2800	4,0 – 6,0
BTCH 55	5,5	44	160 - 190	3100	4,4 – 6,1
BTCH 60	6,0	48	160 - 200	2500	5,0 – 7,0