

Brona talerzowa półzawieszana

Specyfikacja:



- dostępne szerokości: 2.5, 2.7, 3.0, 3.5, 4.0 m
- dwa rzędy uzębionych talerzy fi 560 typu 'C'
- zabezpieczenie przeciążeniowe talerzy w postaci amortyzatorów gumowych
- odstęp między rzędami talerzy 900 mm
- piasta bezobstługowa z uszczelnieniem kasetowym
- wał tylny rurowy
- ekrany boczne
- wersja tylko półzawieszana
- koła transportowe 10,0×75-15,3

Opcje:

- wał tylny: packer, crosskill, pierścieniowy, gumowy, teownikowy, daszkowy, ceownikowy, dyskowy
- talerze 610
- piasty SKF

| Typ | Szerokość (m) | Ilość talerzy (szt.) | Moc (km) | Waga (kg) | Wydajność(ha/h) |
|---------------|---------------|----------------------|-----------|-----------|-----------------|
| BTP 25 | 2,5 | 20 | 70 - 110 | 1450 | 1,8 – 2,6 |
| BTP 27 | 2,7 | 20 | 80 - 120 | 1500 | 1,8 – 2,6 |
| BTP 30 | 3,0 | 24 | 100 - 130 | 1700 | 2,1 – 3,3 |
| BTP 35 | 3,5 | 28 | 105 - 140 | 1950 | 2,4 – 3,3 |
| BTP 40 | 4,0 | 32 | 110 - 150 | 2100 | 2,8 – 3,8 |