

Brona Talerzowa

Specyfikacja:



- dostępne szerokości: 1.8, 2.0, 2.2, 2.5, 2.7, 3.0, 4.0 m
- dwa rzędy zębów uzębionych talerzy fi 510 typu 'C' dla bron 1,8 i 2,0 fi 460)
- zabezpieczenie przeciążeniowe talerzy w postaci amortyzatorów gumowych
- odstęp między rzędami talerzy 690 mm
- piasta bezobsługowa z uszczelnieniem kasetowym (dla bron 2.5, 2.7, 3.0, 4.0 m)
- wał rurowy lub strunowy
- ekrany boczne
- składane talerze skrajne w wersji 3,0 m i 4,0 m

Opcje:

- wał tylny: packer, crosskill, pierścieniowy, gumowy, teownikowy, daszkowy, ceownikowy, dyskowy, tandem(rura 45mm+strunowy 450)
- wał oponowy z dyszlem (koła 185/65-15)
- talerze 560
- hydrauliczna regulacja głębokości pracy
- rząd zgrzebeł wyrównujących
- piasty SKF

Typ	Ilość talerzy (szt.)	Moc (km)	Waga (kg)	Wydajność(ha/h)
BT 18	14	30 - 60	500	0,8 – 1,2
BT 20	16	50 - 70	600	1,0 – 1,6
BT 22	18	60 - 80	700	1,2 – 1,8
BT 25	20	70 -100	1150	1,8 – 2,6
BT 27	20	80 - 120	1200	1,8 – 2,6
BT 30	24	100 – 130	1400	2,0 – 3,0
BT 40	32	110 - 150	1700	2,8 – 3,8