

Głębosz sprężynowy

Specyfikacja:



GK

- dostępne wersje: 4, 6, 8 nóg
- rama sztywna 200 x 100 x 10
- prześwit pod ramą 75 cm
- zabezpieczenie zrywalne przeciw kamieniom
- cztery koła podporowe 178/65-15
- stopki podporowe

GS

- dostępne wersje: 4, 6, 8 nóg
- rama sztywna 200 x 100 x 10
- prześwit pod ramą 75 cm
- zabezpieczenie sprężynowe przeciw kamieniom
- cztery koła podporowe 185/65-15
- stopki podporowe

Opcje:

- wał tylny: rurowy, daszkowy, teownikowy, packer, crosskill, gumowy
- wał tylny podwójny kolczasty z hydrauliczną regulacją pracy

Typ	Ilość nóg (szt.)	Szerokość (m)	Moc (km)	Waga (kg)	Wydajność (ha/h)
GK 4	4	3,0	130 - 150	1350	1,1 – 1,4
GK 6	6	3,0	150 - 170	1650	1,6 – 2,4
GK 8	8	4,0	170 - 190	1950	2,6 – 3,6
GS 4	4	3,0	130 - 150	1350	1,1 – 1,4
GS 6	6	3,0	150 - 170	1650	1,6 – 2,4
GS 8	8	4,0	170 - 190	1950	2,6 – 3,6